

manto di USURA DRENANTE

Scheda aggiornata
a Maggio 2023

I dati riportati in questa scheda sono il frutto dell'esperienza Euroasfalti srl e sono indicativi e non contrattuali. Il nostro personale tecnico é a disposizione per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo dei nostri prodotti.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Conglomerato bituminoso costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler), impastati a caldo, in impianto, con bitume modificato.

DEFINIZIONE

L'usura drenante è un particolare tipo di usura che, grazie alla qualità particolarmente elevata nella scelta degli aggregati e del bitume e alle caratteristiche granulometriche, consente di conseguire prestazioni superiori in termini di sicurezza. Le usure drenanti sono conglomerati aperti che, per l'accurata scelta dei componenti minerali, del legante e per le specifiche formulazioni, forniscono rugosità superficiale elevata, stabilità, resistenza alle deformazioni, eliminazione dei ristagni superficiali d'acqua, abbattimento del rumore di rotolamento.

CAMPI DI IMPIEGO

Strati di usura aventi le seguenti finalità:

- GARANTIRE UNA ELEVATA ADERENZA IN CASO DI PIOGGIA
- ABBATTERE IL RUMORE DI ROTOLAMENTO

Particolarmente adatto a:

- AUTOSTRADE E STRADE AD ELEVATA INTENSITA' DI TRAFFICO
- QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE VIABILE PURCHE' SIANO GARANTITE CONDIZIONI OTTIMALI DI REGIMAZIONE IDRICA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE CHE PERMETTANO DI EVACUARE L'ACCUMULO IDRICO ALL'INTERNO DELLO STRATO

CERTIFICATI

Il conglomerato viene prodotto in conformità alla Norma EN13108-1:2006, EN 13108-1:2006/AC:2008 presso i nostri impianti che sono provvisti del riconoscimento di marcatura CE.



*Gli impianti produttivi di **Euroasfalti srl** sono dotati di un sistema di monitoraggio continuo gestito attraverso un software di conduzione della produzione. Grazie ai laboratori interni il monitoraggio di ogni Conglomerato è costante e continuo anche nei casi di produzioni particolari che necessitano di verifiche con frequenza più intensa rispetto a quella richiesta dalle normative.*

L'asfalto o conglomerato bituminoso è costituito da miscele accuratamente proporzionate di aggregati grossi, aggregati fini e filler minerali impastati con bitume. Gli aggregati sono graduati con precisione dalla dimensione massima fino al filler, allo scopo di ottenere una miscela con una percentuale di vuoti controllata; la quantità di bitume immessa successivamente è stabilita in rapporto al contenuto di vuoti.

Quando questi componenti sono progettati accuratamente forniscono una pavimentazione con un'elevata durabilità e in grado di sopportare i pesanti carichi del traffico di veicoli di ogni genere.



euroasfalti

Euroasfalti S.r.l. - Produzione e vendita Conglomerati Cementizi

98071 Capo d'Orlando (ME) - Via Consolare Antica, 572/B - Tel. +39 0921 337538

Impianto di REITANO (ME) C.da Torre, s.n.c. (Zona Industriale) - Tel. +39 0921 337538

Impianto di TORRENOVA (ME) C.da Bicurca, Torrente Rosmarino - Tel. +39 0941 785543