Cls Rck 20

Scheda aggiornata a Maggio 2023

Rck 15 e Rck 20: Calcestruzzi a prestazione garantita per usi generici in classe di esposizione X0. Versioni: S 3, S 4 C12/15, C16/20.

I dati riportati in questa scheda sono il frutto dell'esperienza Euroasfalti srl e sono indicativi e non contrattuali. Il nostro personale tecnico é a disposizione per fornire consulenza ed assistenza per la corretta prescrizione ed utilizzo dei nostri prodotti.

Specifiche del prodotto

É un calcestruzzo, a bassa resistenza, a prestazione garantita e destinato ad applicazioni generiche con classe di resistenza massima C15/20.

Campi d'impiego

É un calcestruzzo per applicazioni interne ed esterne laddove le esigenze prestazionali siano limitate alla classe di resistenza massima Rck 20 e di esposizione non prescritta o X0, ad esempio:

- getti di pulizia
- getti di livellamento
- getti di riempimento

Raccomandazioni

La posa in opera del prodotto e la maturazione dello stesso dopo il getto, devono essere eseguite in conformità alle Linee Guida sulla messa in opera del calcestruzzo C.S.L.P. 2008; in questo modo si conservano le caratteristiche del materiale evitando di pregiudicare le prestazioni indicate misurate in opera.

Voce di capitolato

Fornitura di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206, per esposizioni ambientali non aggressive. Classe di resistenza C15/20, classe di consistenza S4, diametro massimo degli aggregati 31,5 mm.

Certificati

Il **Certificato di Controllo della Produzione in Fabbrica**, rilasciato da Bureau Veritas, certifica che il Calcestruzzo Preconfezionato prodotto con processo industrializzato **rispetta le Norme Tecniche per le Costruzioni** (D.M. 17.01.2018). Gli aggregati, utilizzati come componenti per i **Conglomerati Cementizi di Euroasfalti srl**, sono **marcati CE nel rispetto delle Norme di riferimento**: EN 12620:2002 + A1:2008 (Aggregati per calcestruzzo).

DETTAGLI TECNICI	
Descrizione Prodotto	**cls Rck 20 N/mm²**
Tipo di cemento	**IV/A (P) 42,5 N**
Consistenza	**S4**
Classe di resistenza	C15/20
Classe di esposizione	XC0
Mix Design	EUC2042540P

euroasfalti

Euroasfalti S.r.l. - Produzione e vendita Conglomerati Cementizi
98071 Capo d'Orlando (ME) - Via Consolare Antica, 572/B - Tel. +39 0921 337538
Impianto di REITANO (ME) C.da Torre, s.n.c. (Zona Industriale) - Tel. +39 0921 337538
Impianto di TORRENOVA (ME) C.da Bicurca, Torrente Rosmarino - Tel. +39 0941 785543