



1370-CPR-0044

24

NORD-SUD IMPIANTI S.R.L.

Via Nazionale n. 112

98070 Torrenova (ME)

20 PIETRISCO 15/25 (12.5/20 mm)

DOP N. 20 PIETRISCO 15/25 (12.5/20 mm) - 2025

EN 12620:2002 + A1:2008

Aggregati per calcestruzzo

Forma dei granuli	$F_{1,5}$
Granulometria	$G_C$ 85/20
Massa volumica apparente	2800 Kg/m <sup>3</sup>
Qualità dei fini	$f_{1,5}$
Qualità delle polveri	NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	$LA_{20}$
Resistenza alla levigabilità	$VL_{42}$
Resistenza all'abrasione	NPD
Resistenza all'usura	$M_{DE}$ 20
Cloruri	ASSENTI
Solfati solubili in acido	$AS_{0,2}$
Zolfo totale	$S_{0,134}$
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	NPD
Sostanza umica	Assente
Assorbimento di acqua	WA 1,5 %
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi policromati Rilascio di altre sostanze pericolose	Non presenti
Durabilità al gelo/disgelo	$F_{NR}$
Durabilità alla reazione alcali-silice	NON REATTIVO – EP <sub>1</sub> BM <sub>0,1</sub> RA <sub>0</sub>

Allegato al DDT n. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_