



1370-CPR-1293

17

INERTI BRUNO S.R.L.  
C.DA BICURCA – TORR. ROSMARINO  
98070 TORRENOVA (ME)

19 PIETRISCO 15/25 (10/20 mm)

DOP N. 19 PIETRISCO 15/25 (10/20 mm) - 2026

EN 13043:2004

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

Forma delle particelle	$F_{15}$
Dimensione dell'aggregato	10/20 mm
Categoria	$G_{c85/20}$
Categoria di tolleranza	NPD
Massa volumica apparente	2710 Kg/m <sup>3</sup>
Contenuto dei fini	$f_{0,5}$
Qualità dei fini	$MB_{F10}$
Percentuale delle superficie frantumate	NPD
Affinità ai leganti bituminosi	NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	$LA_{25}$
Resistenza alla levigazione dell'aggregato per strati superficiali	$PSV_{42}$
Resistenza all'usura	$M_{DE15}$
Resistenza all'abrasione superficiale	NPD
Resistenza allo shock termico	$V_{LA1,3}$
Cloruri	ASSENTI
Solfati solubili in acido	ASSENTI
Zolfo totale	ASSENTI
Sostanza umica	ASSENTE
Assorbimento di acqua	$WA_{241}$
Emissioni di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi policromati Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD
Durabilità al gelo / disgelo	$F_2$

Allegato al DDT n. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_