



1370

24

NORD-SUD IMPIANTI S.R.L.

Via Nazionale n. 112

98070 Torrenova (ME)

21 ANTICAPILLARE 2/20 (2/20 mm)

DOP N. 21 ANTICAPILLARE 2/20 (2/20 mm) - 2025

EN 13242:2002+A1:2007

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Forma delle particelle	$f_{I20}$ $S_{I20}$
Dimensione delle particelle	2/20 $G_C 80-20$
Massa volumica apparente	2790 Kg/m <sup>3</sup>
Purezza	
Contenuto dei fini	$f_2$
Qualità dei fini	$SE_{NR}$
Percentuale di particelle frantumate	NR
Resistenza alla frammentazione /frantumazione	$LA_{20}$
Stabilità di volume	NR
Assorbimento/soluzione di acqua	$WA_{24,2}$
Solfato solubile in acido	$AS_{0,2}$
Zolfo totale	$S_1$
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NR
Resistenza all'attrito	$M_{DE15}$
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	NR
Rilascio di altre sostanze pericolose	NR
Durabilità al gelo/disgelo	$F_1$

Allegato al DDT n. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_